

Xyladecor Teak und Hartholz Pflege-Gel

2011

Produktbeschreibung

**Schützt vor Nässe und Sonne.
Ergibt gleichmäßige, seidige Oberfläche.**

Eigenschaften:

- Tropft nicht, sauber auftragbar
- Ergibt gleichmäßige, seidige Oberfläche
- Frischt das Holz auf, betont die Holzmaserung
- Wetterschutz
- Dringt tief ein

Vorbereitung:

1. Bitte beachten Sie vor Benutzung die unten angeführten Gesundheits-, Sicherheits-, und Umweltinformation.
2. Vor Gebrauch Packungstexte aufmerksam lesen.
3. Staub und Schmutz vom Holz abbürsten oder abwischen. Mit Algen, Flechten, Pilzen oder Moos befallene Stellen sollten unbedingt mit einem Kratzer oder einer Bürste gereinigt werden.

4. Holz reinigen (z.B. mit Seifenwasser oder bei vergrautem Holz mit XYLADECOR HOLZ-REINIGER & ENTGRAUER), gründlich trocknen lassen und evtl. mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.

5. XYLADECOR TEAK UND HARTHOLZ PFLEGE-GEL ist gebrauchsfertig und muss nicht geschüttelt oder aufgerührt werden.

Farbtöne:

Farblos, Teak

Reichweite:

Ca. 20 m² bei 1 Anstrich (je nach Beschaffenheit des Untergrundes). Dose reicht bei 2 Anstrichen ungefähr für ein Set aus Tisch und 4 Sesseln, je nach Konstruktion und Holzart.

Gebindegröße:

500 ml Dose

Anwendungsbereich

Ideal für alle Gartenmöbel aus Hartholz wie z.B. für Eukalyptus, Eiche, Akazie, Robinie, Meranti, Red

Balau, Bangkirai u.a.

Verarbeitung

1. Mit einem geeigneten Auftragswerkzeug z.B. Flachpinsel oder glattem Baumwoll- oder Leinentuch dünn und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material z.B. mit einem Tuch entfernen. Während und nach der Arbeit für gründliche Belüftung sorgen. Den 1. Auftrag über Nacht trocknen lassen.

2. Anschließend ein weiteres Mal aufbringen. Gartenmöbel erst nach ausreichender Trockenzeit (mind. 24 Stunden) in Gebrauch nehmen.
3. Werkzeuge nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen.

Besondere Hinweise

Vorsichtsmaßnahmen:

Produkt nicht spritzen.

Die Weiterbehandlung/ Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Pigmente, Aliphaten, Additive

EU-Kennzeichnung:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken

sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält Methylethylketoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Lagerung und Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Dose nach der Arbeit stets dicht verschlossen halten. Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern.



Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen, T +43 (0)662 48989-0, F +43 (0)662 48989-11, E xyladecor.at@akzonobel.com