

# Xyladecor Consolan Wachs-Lasur auf Wasserbasis

2009

## Produktbeschreibung

### Produktart:

Farblose Lasur auf Alkydharz/Wachs-Wasserbasis mit Bienenwachsuzusatz für Holz im Wohnbereich.

### Eigenschaften:

- Anwendungsfertig
- Wirkstoff- und lösemittelfrei
- Leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend
- Ergibt bei 2 Anstrichen eine pflegeleichte Oberfläche.

### Nach Trocknung:

- Matte Oberfläche
- Durch Polieren Seidenglanz möglich
- Offenporig
- Pflegeleichte Oberfläche
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Angenehm duftend
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen.

### Technische Daten:

Dichte bei 20°C:	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität EN 535/4:	ca. 22 sec.
Festkörper:	ca. 18 %
pH-Wert:	ca. 8,5

### Trocknung:

Zweitanstrich nach ca. 1 Stunde. Hantierbar nach ca. 2 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden.

Die Trocknungszeit kann durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen verzögert werden.

### Farbtöne:

Farblos; Farben auf Bestellung.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Gleich nach der Arbeit mit Wasser und Seife.

### Lagerung:

Im originalverschlossenen Gebinde bei +5°C bis +30°C mindestens 3 Jahre haltbar. Abfülldatum siehe Chargenaufkleber! Vor Frost schützen!

### Liefergebilde:

0,75 l Dose und 2,5 l Kanister.

## Anwendungsbereich

Für Holzflächen in Innenräumen, z.B. Decken-, Wandschalungen, Naturholzgegenstände und -möbel.

Für alle heimischen und tropischen Holzarten geeignet. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern (z.B. Eiche) sind durch die Reaktion

mit Wasser dunkle Verfärbungen nicht auszuschließen. Daher auf einer entbehrlichen Stelle Probeanstrich durchführen.

Nicht auf mechanisch stark beanspruchten Holzflächen anwenden.

## Verarbeitung

XYLADECOR CONSOLAN WACHS-LASUR ist gebrauchsfertig und soll nicht verdünnt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren. Unverdünnt 2 bis 3 x satt streichen.

### Verarbeitungshinweise:

Anstrichflächen sollen vor und während der Verarbeitung nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Nicht unter + 5°C bzw. nicht vor drohendem Frost verarbeiten. Satt auftragen und Hölzer in ganzer Länge in Faserrichtung zügig in einem Arbeitsgang streichen. Ein längeres Verstreichen, wie bei Produkten auf Lösemittelbasis ist nicht möglich. Probeanstrich wird empfohlen.

### Anwendungsverfahren:

Streichen, Rollen, Sprühtunnelverfahren.

### Verbrauch:

Bei zwei Anstrichen reichen  
0,75 l für ca. 6 m<sup>2</sup>,  
2,5 l für ca. 20 m<sup>2</sup> gehobelte Holzfläche.

### Überstreichbarkeit:

Diese ist bei XYLADECOR CONSOLAN WACHS-LASUR mit allen wässrigen Innenprodukten von XYLADECOR gegeben.

# *Xyladecor Consolan Wachs-Lasur auf Wasserbasis*

2009

## Besondere Hinweise

### Vorsichtsmaßnahmen:

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten
- Nicht in Eß- und Trinkgefäße abfüllen
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Schutzmaßnahmen:

- Haut- und Augenkontakt vermeiden
- Geeignete Arbeitskleidung tragen
- Bei Kontakt mit Augen gründlichst mit Wasser nachspülen
- Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen
- Nach der Arbeit sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.

### Gesetzliche Vorschriften:

Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Transportvorschriften nach ADR/RID: Kein Gefahrgut.

### Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwerte des VOC-Gehaltes für dieses Produkt Kat: A/f - Minimale filmbildende Lasuren: 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <30 g/l VOC.

### Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Schlüsselnummer 55 502 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. pinselrein, in das ARA-Sammelsystem geben.



*Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.*

### Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.