

Xyladecor Power Pad Parkett-Politur

2010

Produktbeschreibung

Pflegt, schützt und frischt versiegelte Parkettböden auf. Füllt kleine Risse in der Lackschicht. Schmutzabweisend. Zur Verwendung mit dem XYLADecOR POWER-PAD-GERÄT.

Produktart:

Dünnflüssige Parkett-Politur auf spezieller Emulsionswasserbasis zur Behandlung von versiegelten (lackierten) Parkettnaturholzböden.

Vorbereitung:

Boden staubfrei reinigen und trocknen lassen. Produkt nicht verdünnen. Bitte beachten Sie vor Benutzung die unten aufgeführten Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltinformationen.

Tipp:

Eine regelmäßige Anwendung verlängert die Lebensdauer Ihres Parketts. Vor jedem neuen Auftrag Boden gründlich reinigen und mindestens einmal im Jahr die Politur mit einem Bodenreiniger entfernen.

Reichweite:

Ca. 50 m² (je nach Beschaffenheit des Untergrundes).

Trockenzeit:

Beträgt bei +20°C ca. 15 Min.

Bitte lesen Sie:

Vor Gebrauch die beim Gerät mitgelieferte Gebrauchsanweisung.

Anwendungsbereich

Geeignet für versiegelte Parkettböden, nicht für Laminatböden.

Verarbeitung

Flasche vor Verwendung mit dem XYLADecOR POWERPAD GERÄT gründlich schütteln, die Flaschendüse mit einem dünnen Gegenstand (z.B. Nadel) durchstechen. Die Parkett-Politur in dünnen, gleichmäßigen Schichten auftragen und trocknen lassen. Die Trockenzeit beträgt bei +20°C ca. 15 Min.
Ideale Arbeitstemperatur: 15° - 28°.

Nach der Anwendung:

Entfernen Sie die restliche PARKETT-POLITUR aus dem XYLADecOR POWERPAD GERÄT bevor Sie das Gerät gleich nach der Anwendung mit kaltem Wasser durchspülen und reinigen.

Besondere Hinweise

Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Produkt ist für innen geeignet.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Inhaltsstoffe:

Kein/sehr wenig Lösungsmittel enthalten.

Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 15 g/l VOC.

Entsorgung:

S 56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfallschlüssel-Nr. 57303. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.