

# Xyladecor Power Pad Terrassen Öl

2010

## Produktbeschreibung

Pflegt und schützt vor Witterungseinflüssen. Dringt tief in das Holz ein. Auf Wasserbasis.

### Produktart:

XYLADECOR POWERPAD TERRASSEN-ÖL ist eine wasserbasierte Spezialemulsion zur praktischen Anwendung mit dem XYLADECOR POWERPAD GERÄT.

### Vorbereitung:

Bitte beachten Sie vor Benutzung die unten aufgeführten Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltinformationen. Holz mit direktem Bodenkontakt sollte vorbehandelt werden oder speziell für Terrassen geeignet sein. Entfernen Sie groben Schmutz. Mit Algen, Flechten, Pilzen oder Moos befallene Stellen sollten unbedingt mit einem Kratzer oder einer Bürste, die für gerillte Terrassen geeig-

net ist, gereinigt werden. Behandeln Sie die Oberfläche danach mit einem Spezial-Reiniger. Bei vergrautem, abgewittertem Holz empfehlen wir den XYLADECOR HOLZ-REINIGER & ENTGRAUER zum Reinigen und Auffrischen. XYLADECOR POWERPAD TERRASSEN-ÖL NUR auf bereits gestrichenem und unbehandeltem Holz anwenden.

### Farbtöne:

Natur, Mittelbraun, Rotbraun

### Reichweite:

Ca. 8 m<sup>2</sup> (je nach Beschaffenheit des Untergrundes).

### Bitte lesen Sie:

Vor Gebrauch die beim Gerät mitgelieferte Gebrauchsanweisung.

## Anwendungsbereich

Flasche vor Einsetzen in das XYLADECOR POWERPAD GERÄT gründlich schütteln und

die Flaschendüse mit einem dünnen Gegenstand durchstechen.

## Verarbeitung

Nachpflege zur Erhaltung des Farbtönen und der Wasserresistenz: 1-2x im Jahr. Das finale Farbergebnis hängt vom Holztyp, vorhergehenden Holzbehandlungen und der Anzahl angewandeter Schichten ab. Nicht anzuwenden bei einer Außentemperatur unter +8°C, nasskaltem Wetter oder wenn Regen die Durchtrocknung des Öles verzögern könnte. Ideale Arbeitstemperatur: 15° - 28°.

### Nach der Anwendung:

Entfernen Sie das restliche Terrassen-Öl aus dem XYLADECOR POWERPAD GERÄT bevor Sie das Gerät mit kaltem Wasser durchspülen. Nicht bei Temperaturen unter +8°C oder feuchten Wetterbedingungen verwenden.

## Besondere Hinweise

### Vorsichtsmaßnahmen:

**Dieses Produkt ist für außen geeignet.** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol/Spritznebel nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

### Inhaltsstoffe:

Wasserbasiertes Spezialbindemittel, Pigmente, Zusatzstoffe, Wasser

### Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Cat. A/e:) 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 50 g/l VOC.

### Entsorgung:

Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



### Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.