

Xyladecor Innen-Lasur

2009

Produktbeschreibung

Produktart:

Farbige, seidengänzende Lasur auf Acrylat-Wasserbasis. Hochwertiger Schutz für den Wohnbereich.

Eigenschaften:

- Anwendungsfertig
- Wirkstofffrei
- Lasierend
- Seidenglänzend
- Leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend
- Betont die Holzmaserung
- Ergibt strapazierfähige Holzoberflächen
- Pfllegeleichter Anstrichfilm, unempfindlich gegen Reinigungsmittel
- Unempfindlich gegen die meisten Lebensmittel (DIN 68861 1C)

Technische Daten:

Dichte bei +20°C:	ca. 1,03 g/m ³
Viskosität:	dickflüssig
Festkörper:	ca. 37 %
ph-Wert:	ca. 8

Trocknung:

Folgeanstrich nach ca. 3 Stunden, hantierbar nach 12 Stunden. Die Trocknungszeit kann durch hohe Holz- und Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen verzögert werden. Vollständige Trocknung nach einigen Tagen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Gleich nach der Arbeit mit Wasser und Seife.

Farbtöne:

Siehe Farbkarte – Farbtöne sind untereinander mischbar. Probeanstrich mit komplettem Anstrichaufbau zur Farbabstimmung wird empfohlen.

Lagerung:

Vor Frost schützen!
Im verschlossenen Originalgebinde bei +5°C bis max. +30°C mindestens 3 Jahre haltbar. Gebinde dicht verschlossen halten und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Abfülldatum siehe Chargenaufkleber.

Liefergebinde:

0,5 Liter Dosen.

Anwendungsbereich

Für alle neuen und alten Hölzer im trockenen Wohnbereich z.B. Holzmöbel, Stühle, Geländer, Schalungen, Regale. Bei Tischplatten: keine heißen Töpfe direkt auf die Holzfläche stellen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Hölzer zügig in ganzer Länge in einem Arbeitsgang mit weichem Pinsel oder Velour-Lackwalze unverdünnt zügig streichen. Nach ca. 3 Stunden Zwischentrocknung den zweiten Anstrich durchführen. Eventuell aufgerichtete Holzfasern vor dem Endanstrich mit feinem Lackschleifpapier (K 240) anschleifen, entstauben. Ergibt hochwertigere Oberfläche.

Verbrauch:

0,5 l für ca. 3 m² (gehobelt Holz)
Bei stark saugenden Flächen Mehrverbrauch berücksichtigen.



Xyladecor Innen-Lasur

2009

Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise:

- Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
- Produkt nicht spritzen
 - Für Kinder unzugänglich aufbewahren
 - Schleifstaub nicht einatmen, Schutzmaske tragen
 - Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen
 - Haut- und Augenkontakt vermeiden
 - Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen)
 - Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen
 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Wassergefährdungsklasse:


WGK 1

Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwerte des VOC-Gehaltes für dieses Produkt Kat: A/e – Klarlacke und Lasuren für Gebäude (Innen & Außen): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <15 g/l VOC.

Entsorgung:

Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.