

# Xyladecor – Pro Verde – Holz Finish-Öl

2010

## Produktbeschreibung

### Enthaltene Stoffe:

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsam-Naturharze, Öle, bleifreie Trockenstoffe.

### Verbrauch:

Als Möbelfinish: ca. 10-12 m<sup>2</sup>/Flasche  
Fertig geölte Fußböden: 5-7 m<sup>2</sup>/Flasche  
Nachpflege: 25-50 m<sup>2</sup>/Flasche  
Walzauftrag: 10-20 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag

### Technische Daten:

Trockenzeit bei 20°C:  
Staubtrocken: nach 6-8 Std.  
Überschleifbar: nach 18 Std.  
Spez. Gewicht: ca. 0,93 g/ml

### Farbton:

Farblos.

### Lagerung:

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

### Liefergebinde:

0,25 Liter

### Gesundheit und Sicherheit:

Für Kinderspiezeug geeignet. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

## Anwendungsbereich

### Wohnbereich innen:

Zur Endbehandlung und Nachpflege von bereits geölten, stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-

Arbeits- und Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkeroberflächen sowie Kork. Achtung: Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

## Verarbeitung

### Vorbereitung:

**WICHTIG: Gut aufrühren oder kräftig schütteln!**

#### · Auftrag (bei Möbel)

Durch Streichen oder Polieren mit Stoffballen. Beim Streichen gehört der Überstand nach max. 30 Min. mittels weißem Polierpad gut und schlierenfrei verrieben.

#### · Auftrag (z.B. bei Fußböden)

Roller: Finishöl mit einer Spezial Schaumstoffwalze **dünn** und gleichmäßig auftragen. Ca. 12 Std. trocknen lassen. (Lösungsmittelbeständiges Werkzeug verwenden).

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonsten könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt. 1-2 mal jährlich (bei stark beanspruchten Flächen 3-4 mal jährlich) sollte die Fläche mit XYLADDECOR PRO VERDE HOLZ PFEGE-WACHSÖL oder XYLADDECOR PRO VERDE HOLZ FINISH-ÖL hauchdünn aufgefrischt werden.

Das Öl tropfenweise am Boden verteilen und mit einem weichen Lappen, bei großen Flächen Tellerpoliermaschine (rotes oder braunes Polierpad) in die Oberfläche einmassieren. 1 bis 2 Tage schonend behandeln und bei Reinigung Wasser vermeiden.

### Pflege:

Vor der Nassreinigung den Boden staubsaugen oder kehren. Die laufende Reinigung & Pflege mit Spezialreiniger. Die Oberfläche

# ***Xyladecor – Pro Verde – Holz Finish-Öl***

2010

## Besondere Hinweise

### **Gebrauchs- und Warnhinweise:**

Mit XYLADECOR PRO VERDE HOLZ FINISH-ÖL getränkte Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Dose). Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Selbstentzündungsgefahr wegen Gehalt an pflanzlichen Ölen, die durch Aufnahme von Sauerstoff trocknen. Das Produkt enthält Kobalt. Wir empfehlen beim Anschleifen und Zwischenschliff eine Staubmaske zu tragen.

### **Europäischer VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat: A/e - Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (Innen und Außen)): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 390 g/l VOC.

### **Entsorgung:**

Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.



### **Gesetze:**

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### **Technischer Beratungsdienst**

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

*Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.*