

# ***Xyladecor*** ***- Pro Verde -*** ***Holz Pflege-Wachsöl***

2010

## Produktbeschreibung

### **Eigenschaften:**

Antistatisch, seidenglänzend, schnell polierbar, hohe Reinigungskraft.

### **Enthaltene Stoffe:**

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe.

### **Verbrauch:**

10 g/pro m<sup>2</sup> je Auftrag

### **Farbton:**

Farblos.

### **Lagerung:**

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

### **Liefergebilde:**

im Pflegeset 0,25 Liter

### **Gesundheit und Sicherheit:**

Für Kinderspiezeug geeignet. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

## Anwendungsbereich

### **Wohnbereich innen:**

Pflegemittel zur Auffrischung geölter oder gewachster Holzoberflächen sowie Kork-, Cotto-, Stein- und Schieferoberflächen.

## Verarbeitung

### **Vorbereitung:**

Reinigung des Untergrundes mit Spezialreiniger. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

### **Verarbeitung:**

Tropfenweise auf die Oberfläche aufbringen. Mit weichem Baumwoll-Lappen gleichmäßig dünn verteilen und sofort mit einem Lappen nachpolieren. Im Fußbodenbereich kann das XYLADECOR PRO VERDE HOLZ PFLEGE-WACHSÖL mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad einpoliert werden.

### **Trockenzeit:**

Ca. 12 Stunden, schonend begehbar nach 4 Stunden.  
Gut belüften! In der ersten Woche für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonsten könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.  
Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

**WICHTIG:** Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können. Gerbsäurehaltige- (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 14 Tage mit warmer Spezialreiniger-Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Stoffe entfernt. Eventuell mit XYLADECOR PRO VERDE HOLZ PFLEGE-WACHSÖL die Oberfläche nochmals dünn nachölen und aufpolieren.

# ***Xyladecor*** ***– Pro Verde –*** ***Holz Pflege-Wachsöl***

2010

## Besondere Hinweise

### **Gebrauchs- und Warnhinweise:**

Die mit XYLADECOR PRO VERDE HOLZ PFLEGE-WACHSÖL getränkten Lappen und Schleifstäube unbedingt verschlossen aufbewahren (Dose). Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Die könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden. Das Produkt enthält Kobalt. Wir empfehlen beim Anschleifen und Zwischenschliff eine Staubmaske zu tragen.

### **Europäischer VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat: A/f - Minimal filmbildende Lasuren): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 560 g/l VOC.

### **Entsorgung:**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.



### **Gesetze:**

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### ***Technischer Beratungsdienst***

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

***Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.***