

Xyladecor®



Frischer Anstrich für den Palettentisch

Wie Du Deine Gartentrendmöbel optisch auffrischst und effektiv gegen Witterung schützt

BERATUNG

Sie sind die beliebte Allzweckwaffe für produktive Heimwerker wie Dich: Europaletten lassen sich im heimischen Garten vielseitig einsetzen. Sie können etwa bequem und ohne viel Aufwand durch „Upcycling“, also der Wiederverwertung bereits vorhandener Materialien, in einen praktischen Garten- bzw. Terrassentisch umfunktioniert werden. Doch nun ist das Trendmöbel in die Jahre gekommen und könnte einen neuen Anstrich gut vertragen. Außerdem haben Wind und Wetter ihre Spuren hinterlassen.

Mit den imprägnierenden Holzölen [GardenFlairs](#) [1] von Xyladecor lässt sich das Palettenmöbel effektiv vor Witterungseinflüssen und Schmutz schützen. Die Anwendung ist einfach und unkompliziert. Da das Holzöl schnell trocknet, können mehrere aufeinanderfolgende Anstriche am selben Tag erfolgen. Mit der Farbauswahl Oliven Grau,

Klassik Grau, Sand Grau und Graphit Grau in einer speziellen Aluminium-Metalleffekt-Pigmentierung ergibt sich der stylische Effekt einer natürlich gealterten, silbrig-grauen Holzpatina.

Wir zeigen Dir, wie Du in wenigen Schritten ein überzeugendes Ergebnis erzielst und Deinem in die Jahre gekommenen Palettentisch ein frisches Äußeres verleihst.

TIPP: Dein Palettentisch ist aus neuem Holz oder hat einen Altanstrich? Hier erfährst Du, wie Du [neues Holz](#) [2] bzw. [beschichtetes Holz](#) [3] richtig vorbereitest.



1. Vorbereitung

Befreie die Europalette mit einer Bürste von grobem Schmutz und reinige gegebenenfalls die Oberfläche mit Seifenwasser oder bei starker Verschmutzung mithilfe eines Hochdruckreinigers. Nachdem das Holz getrocknet ist, kannst Du es z. B. mit einem Schleifpapier leicht anschleifen. Ist das in die Jahre gekommene Material stark vergraut, eignet sich zudem der Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer für die Vorbehandlung.



2. Streichen

Bring Xyladecor GardenFlairs mit einem Flachpinsel gleichmäßig und zügig in Maserrichtung auf das Holz auf und vermeide die Bildung von Pfützen auf der Oberfläche. Für ein gleichmäßigeres Ergebnis führst Du einen leichten Zwischenschliff etwa mithilfe eines Schleifvlies zwischen den einzelnen Beschichtungen durch. Gegebenenfalls kannst Du nach Trocknung (ca. fünf Stunden) einen zweiten oder auch dritten Anstrich vornehmen.



3. Nachpflege

Um Deinen Palettentisch auch nachhaltig vor Vergrauen durch Witterung zu schützen, empfiehlt es sich, etwa alle zwei Jahre

eine Nachbehandlung mit 1-2 Anstrichen durchzuführen.

Die Schritt-für Schritt-Anleitung siehst Du auch in diesem Video.